

FELDER®


structura 40.02

FA MEGMUNKÁLÁSA
KEFÉVEL – FELDER
KEFEGÉPPEL TÖKÉLETESEN!



structura 40.02

Fa megmunkálása kefével – Felder kefegéppel tökéletesen!



Tömör fa



Lapanyag



Műanyag



A masszívan megépített, nehéz gépállvány abszolút stabilitást biztosít, az egyoldalas aggregátelrendezés pedig extra széles munkadarabok megmunkálását teszi lehetővé. A 400 mm-es munkaszélesség és a 3 és 200 mm között változtatható áteresztési magasság a legkülönbözőbb munkadarabméretek széles skáláját teszi lehetővé. Az aggregátok egyoldalas rögzítése extra széles munkadarabok megmunkálását is lehetővé teszi.

Tökéletes a legkülönbözőbb fafajták optimális megmunkálásához – az előtolási sebesség 2,5–10 m/perc között fokozatmentesen állítható.



structura 40.02

- » Munkadarab magassága: 3–200 mm
- » Kefeszélesség: 400 mm
- » Kefe aggregátok: Acélkefe és Tynex kefe
- » Előtolás: 2,5–10 m/perc
- » Gyors és egyszerű magasságállítás kézikerékkel

... ha a FELDER-t választja – akkor nincsen kockázat a döntésében

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> » Minden "pénztárcához" a megfelelő gépet! » Teljes mértékben megbízható a professzionális alkalmazás során » "Méretre szabott" a gép konstrukciója » A gépasztalok és az aggregátok kiváló minőségű szürkeöntvényből készülnek » Már az alapváltozatokat is innovatív megoldások és a részleteiben is páratlan műszaki eredmények jellemzik. Ezeket a 65 év gyártási tapasztalata alapozta meg. | <ul style="list-style-type: none"> » Első osztályú megmunkálási minőség és rendkívül magas színvonalú gyártási szabványok » Intuitív alkalmazási koncepció » Modern, világos, tiszta design » Minőség és pontosság AUSZTRIÁBÓL » Nagyteljesítményű és hatékony » Komplet csomag: mindenre kiterjedő service, széleskörű szolgáltatás |
|--|--|

A legfontosabbak egy pillantás alatt



Fix magasságú előtolóasztal

A 900 mm-es asztalmagasságú, végtelenített előtoló szőnyeggel ellátott, méhsejt szerzetű előtoló még nehéz és nagyméretű munkadarabok esetén is a lehető legegyszerűbb kezelést biztosítja.



3–200 mm-es áteresztési magasság

A 400 mm-es munkaszélességgel és a 3 és 200 mm között változtathatóan állítható áteresztési magassággal a gép tökéletesen alkalmas nagy kihívásokhoz.



190 mm-es kefeátmérő

Maximális élettartamú kefe a megnövelt sörtehossznak köszönhetően.

Részletesebben



Kefe aggregát / Acélkefe

A nagy teljesítményű, 4 LE-s motorokkal rendelkező két kefeaggregát a munkadarab előtolásával ellentétes irányban dolgozik. Az első aggregát alapfelszereltségként acélkefével (D=190 mm) van felszerelve.



Kefe aggregát / Tynex kefe

A második aggregátot alapkiállásban Tynex kefével (D=190 mm) szállítjuk. A nagy teljesítményű, 4 LE-s motorokkal rendelkező két kefeaggregát a munkadarab előtolásával ellentétes irányban dolgozik.



A második aggregát független finombeállítása

A legjobb munkaeredmények érdekében a második kefeaggregát magassága külön állítható.



Oldalt nyitott gépállvány extra széles munkadarabokhoz

A robusztus structura kefegép masszív gépállványával abszolút stabilitást biztosít. Az aggregátok egyoldalas rögzítése extra széles munkadarabok megmunkálását is lehetővé teszi.



Elszívás

Kiemelkedő elszívási eredmények az egyes kefeaggregátok külön elszívásának köszönhetően.



Kezelőterminál kézi magasságállítással

A két kefeaggregát magassága 3–200 mm között kényelmesen, pontosan állítható egy leolvasó optikával ellátott kézikerékkel, a második aggregát finombeállítása pedig külön végezhető el.

Műszaki adatok

Elektromosság		structura 40.02
001	Motorfeszültség 3x 400 V	S
002	Motorfeszültség 3x 230 V	O
004	Motorfrekvencia 50 Hz	S
005	Motorfrekvencia 60 Hz	W
Vezérlés		
	Kézi vezérlőpanel	S
Előtoló asztal		
	Állandó a magasság az "etetés" során, az anyag adagolásakor – fix magasságban van rögzítve az asztal, 900 mm	S
	Kézi magasságállítás kézikerékkel és olvasóoptikával	S
	Előtolás sebessége fokozatmentesen 2,5–10 m/min között állítható a kezelő mezőről, inverter útján	S
	Végtelen gyártású szalag szállítószalag	S
1. Kefe aggregát		
	Mechanikusan előfeszített gumi nyomógörgők	S
	Acélkefe D=190mm L=420mm	S
	Egyidejű működés	S
	1 motor 3 kW (4 LE) teljesítménnyel	S
2. Kefe aggregát		
	Üzem mód, ellenirányú futás esetén	S
	Mechanikusan előfeszített gumi nyomógörgők	S
	Tynex kefe K60 D=190mm L=420mm	S
	1 motor 3 kW (4 LE) teljesítménnyel	S
Szállítási, szerelési adatok		
	Kefe szélessége, mértékegység, mm	420
	Kefe magassága, mm-ben	3–200
	Méretek, mm (L x B x H)	1.120 x 960 x 1.240
	Elszívó csatlakoztatás (csőcsonk) Ø, mm-ben	2 x 120
	Súly kg (átlagos kivitel esetén)	540

Termékpaletta

Formatizáló
körfűrészgépek,
lapszabász,
körfűrészek



K 945 S



K 740 S



K 740 professional



K 700 S



K 700 professional



K 700



K 540 S



K 500 S



K 500 professional



K 500

Fűrészek



F 900 M



F 900 Z



F 700 M



F 700 Z



F 500 MS



F 500 M

Körfűrész-marók



KF 700 S professional



KF 700 professional



KF 700



KF 500 professional



KF 500

Gyalugépek



AD 951



AD 941



AD 741



AD 531



A 951 L



A 941



D 951



D 963

Kombinált
gépek



CF 741 S professional



CF 741 professional



CF 741



CF 531 professional



CF 531

Szalagfűrészek

FB 940 RS
FB 740 RSFB 940 S/SW
FB 740 S/SWFB 940/840
FB 740/640FB 710
FB 610
FB 510

Köldökcspfűrő-
gépek, fűrőgépek
és vésőgépek



FD 29 professional



FD 21 professional



FD 250

Fűtőlapos
hőprések



MVP 31.14 flex

Kontaktcsiszoló-gépek



FW 1102 perform



FW 1102 classic



FW 950 classic



FW 850 classic

FW 1102 perform
FW 1102 classic
FW 950 classic
FW 850 classic

Kefe gép



structura 60.02



structura 40.02


Szalagcsiszolók,
élciszoló gépek



FS 722



FS 900 KF



FS 900 K



FS 700 K

Élzarógépek



G 560 / G 580 classic



G 500 EX



G 480



G 380



G 360



G 330



G 263



G 220



ForKa 300 S eco

Táblafelosztó
fűrész



KV 925

Elszívó berendezések
és brikettáló prések



RL 350



RL 300



RL 250



RL 200



RL 160



RL 140



RL 125



FBP 50/60/70



AF 22-D200



AF 22 Mobil/Stand/Wandmontage



AF 16



AF 14



AF 12



FELDER. A minőség és a pontosság egy pontban találkozik

A Felder famegmunkáló gépei már 1956 óta garanciát jelentenek Önnek a tökéletes végeredmény eléréséhez. Mindemellett még komfortos üzemeltetést is biztosítanak. Megbízhatóságot nyújtanak a rendszeres professzionális használat során. A famegmunkálók mindig lelkesednek a kis- és közép vállalkozások számára kialakított egyedi és határozott megoldásokért.

FELDER GROUP

KR-Felder-Straße 1
A-6060 HALL in Tirol

☎ Tel. +36 87 510-770

www.felder.hu

[Kapcsolat](#)