FELDER®

MVP 31.14 flex

MULTIFUNCTIONEEL EN FLEXIBEL, DE MVP 31.14 MEMBRAANPERS VAN FELDER IS DE IDEALE VACUÜMPERS VOOR ELKE WERKPLAATSGROOTTE



GER

FELDER®

MVP 31.14 flex

Multifunctioneel en flexibel, de MVP 31.14 membraanpers van Felder is de ideale vacu-umpers voor elke werkplaatsgrootte

Massief hout

Plaatmateriaal

Kunststof

Om het even of het om fineren, werkstukken van coatings voorzien, het verlijmen van vormen, het ommantelen van werkstukken of het aanlijmen van kanten gaat, de Felder MVP 31.14 werd voor de hoogste eisen van handwerk, ambacht en industrie ontwikkeld.

Het principe van het werkproces is gebaseerd op het vacuüm onder de rubberen membraan, welke zich exact aan het daaronder liggende werkstuk aanpast en de voor het verlijmen noodzakelijke druk opbouwt. Met zwenkbare werktafel en rij-inrichting in de standaarduitvoering, is de Felder MVP 31.14 vacuümpers in grote en minimale werkplaatsen ideaal te gebruiken.

MVP 31.14 flex

» Membraan vacuümpers voor vormverlijmen
» Raam binnenafmetingen 3170 x 1440mm
» Zwenkbare werktafel van HPL
» Hoogelastische persmembraan van rubber
» Oliegesmeerde vacuümpomp 40m³
» Transportwielen

… uw beslissing voor FELDER – een beslissing zonder risico

» De juiste machine voor elk budget
» Absolute betrouwbaarheid voor professioneel gebruik
» Machine-oplossingen op maat
» Machinetafels en aggregaten van hoogwaardig gietijzer
» Innovatieve detailoplossingen uit meer dan 65 jaar ervaring in de machinebouw reeds in de standaarduitrusting
» Uitstekende verwerking en hoogste productiestandaards
» Intuïtief bedieningsgemak
» Modern, puur design
» Kwaliteit en precisie uit Oostenrijk
» Met een groot vermogen & efficiënt
» Compleet pakket: uitgebreide service

De belangrijkste highlights in een oogopslag

Plaatsbesparend en flexibel
Dankzij de zwenkbare werktafel kan de machine ruimtebesparend geplaatst worden en biedt vanwege de rij-inrichting altijd noch uiterste flexibiliteit.

Snelle werkprocessen
Via de vermogende oliegesmeerde vacuümpomp met 40 of 48 m³/h (60Hz) wordt de benodigde onderdruk snel opgebouwd. De oliesmering zorgt bij uittredende vochtigheid tijdens het persproces voor de beste levensduur en perskwaliteit voor installatiehoogtes van meer dan 800 m boven zeeniveau.

Optimale persresultaten
Het werkoppervlak van HPL met vacuüm-kanalen garandeert ook voor grote werkstukken een gelijkmatige onderdruk.

Proceszekere bediening
Door het verzetten van het draaipunt tot boven de werktafel kunnen grote en hoge werkstukken eenvoudig opgespannen worden. Hierdoor wordt ook het risico van wegglijdende werkstukken enorm gereduceerd.

Details

Zwenkbare werktafel
Dankzij de zwenkbare werktafel kan de machine ruimtebesparend geplaatst worden en biedt vanwege de rij-inrichting altijd noch uiterste flexibiliteit.



Werktafel van HPL met vacuüm-kanalen
Het werkoppervlak van HPL met vacuüm-kanalen garandeert ook voor grote werkstukken een gelijkmatige onderdruk.



Oliegesmeerde vacuümpomp
Via de vermogende oliegesmeerde vacuümpomp met 40 of 48 m³/h (60Hz) wordt de benodigde onderdruk snel opgebouwd. De oliesmering zorgt bij uittredende vochtigheid tijdens het persproces voor de beste levensduur en perskwaliteit voor installatiehoogtes van meer dan 800 m boven zeeniveau.

Eenvoudige bediening
Het snelle, eenvoudige en overzichtelijke bedieningspaneel van de MVP 31.14 flex zorgt voor een ongecompliceerde omgang met de machine.

Persraam met membraan
Het massieve persraam, inclusief 2-2,5 mm rubberen membraan met een rekbaarheid van 700 %, is bij uitstek geschikt voor het bewerken van grote, hoge werkstukken. De stalen constructie van 60x80 mm profielbuizen zorgt voor maximale stabiliteit.

Comfort-opspannen
Dankzij de stabiele constructie hoeft het persraam met maar 2 spangrepen vastgezet te worden en u bespaart daarmee tijd en onnodig lopen.

FELDER®

Technische gegevens

Equipement électrique		**MVP 31.14 flex**
001	3x 400 V tension du moteur	S
002	3x 230 V tension du moteur	W
004	50 Hz fréquence du moteur	S
005	60 Hz fréquence du moteur	W

Positionnement -CNC		
-	Panneau de commande manuel	S

Presse à membrane		
-	table de travail pivotante 3290 x 1560mm	S
-	Dimensions internes du cadre 3170 x 1440mm	S
-	Table aspirante HPL avec canaux	S
-	2- Membrane en caoutchouc de 2,5 mm avec cadre de presse	S
-	Cadre de presse avec point de pivot décalé	S
-	train d'atterrissage	S

Système à vide		
-	Pompe à vide à palettes U5.40 /0-50 XL K	S
-	Performances de vide 40m³ /h et 48m³ /h à 60 Hz	S
-	Refroidisseur d'huile /air	S
-	Réservoir sous vide 100L	S

Généralités		
-	Dimensions d'emballage Machine en mm (L x l)	3360 x 760 x 2020
-	Dimensions mm (L x l x H)	3370 x 1865 x 1100
-	Poids kg (pour un équipement moyen)	480

Transport		
221	Equipement particulier pour container	S

DUT

S ... Standaarduitvoering | O ... Optioneel | W ... Keuzemogelijkheid | - ... niet leverbaar

Assortiment

Cirkel- en paneelzagen

K 945 S

K 740 S

K 740 professional

K 700 S

K 700 professional

K 700

K 540 S

K 500 S

K 500 professional

K 500

Freesmachines

F 900 M

F 900 Z

F 700 M

F 700 Z

F 500 MS

F 500 M

Formaatzaag-freesmachines

KF 700 S professional

KF 700 professional

KF 700

KF 500 professional

KF 500

Schaafmachines

AD 951

AD 941

AD 741

AD 531

A 951 L

A 941

D 951

D 963

Combi-machines

CF 741 S professional

CF 741 professional

CF 741

CF 531 professional

CF 531

Lintzagen

FB 940 RS
FB 740 RS

FB 940 S/SW
FB 740 S/SW

FB 940/840
FB 740/640

FB 710
FB 610
FB 510

Drevelboor-, boor-, en beitelmachines

FD 29 professional

FD 21 professional

FD 250

Persen met verwarmde platen

Breedband-schuurmachines

FW 1102 perform
FW 1102 classic
FW 950 classic
FW 850 classic

Borstel-machine

structura 60.02

Bandschuur-, kantschuur-machines

FS 722

FS 900 KF

FS 900 K

Kantenaanlijm-machines

G 480

G 380

G 360

G 330

G 220

ForKa 300 S eco

ForKa 200
eco plus

ERM 1050

Platenop-deelzaag

Afzuigsystemen & briketpersen

RL 350

RL 300

RL 250

RL 200

RL 160

RL 140

RL 125

FBP 50/60/70

AF 22-D200

AF 22 Mobil/Stand/Wandmontage

AF 16

AF 14

AF 12

FELDER®

FELDER Kwaliteit en nauwkeurigheid tot in de puntjes

Sinds 1956 een garantie voor perfecte resultaten met uitstekend bediengemak en betrouwbaarheid bij regelmatig professioneel gebruik. Houtbewerkers zijn altijd weer enthousiast over de individuele en solide oplossingen voor kleine en middelgrote ambachtsbedrijven.

FELDER GROUP
KR-Felder-Straße 1
A-6060 HALL in Tirol

(NL) Tel. 0342-413144
www.felder.nl
Contact

(BE) Tel. 051 70 54 66
www.felder.be
Contact

© 05/2023 FELDER KG · KR-Felder-Straße 1, 6060 HALL in Tirol, AUSTRIA · www.felder-group.com
Wijzigingen in technische specificaties zonder aankondiging, schrijf- en drukfouten evenals vergissingen zijn te allen tijde voorbehouden.
De machines zijn gedeeltelijk met optionele uitrustingen afgebeeld. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Symboolfoto's