

FELDER®

AF

MOBILE ABSAUGGERÄTE



FELDER





AF Power Line

Mobiles Absauggerät mit Stahllüfterrad



Massivholz



Plattenmaterial

AF 16

- » Volumenstrom max.: 3000 m³/h
- » Unterdruck: 2150 Pa
- » Spänesack-Schnellwechselsystem
- » Mobil
- » Absauganschluss-Durchmesser: 160 mm
- » Spänesackinhalt: 200 Liter



Maximale Absaugleistung bei geringstem Platzbedarf! Hoher Bedienkomfort durch Spänesack-Schnellwechselsystem, Absauganschlüsse für Schlauch- und Rohrabsaugleitungen, Spezialstoff-Staubsaack für großen Absaugluft-Staubanteil.

- » Langlebige, verwindungssteife Stahlblechkonstruktion
- » Lüfterrad aus Stahl, extreme Absaugleistung durch speziell optimierte Anordnung der Lüfterrad-Schaufeln
- » Absolute Bedienfreundlichkeit dank Spänesack-Schnellwechselsystem

Varianten

Modelle & Ihre Vorteile



AF 14

- » Volumenstrom max.: 2350 m³/h
- » Unterdruck: 2140 Pa
- » Spänesack-Schnellklemmsystem
- » Mobil
- » Absauganschluss-Durchmesser: 140 mm
- » Spänesackinhalt: 200 Liter



AF 12

- » Volumenstrom max.: 1350 m³/h
- » Unterdruck: 1800 Pa
- » Spänesack-Schnellklemmsystem
- » Mobil
- » Absauganschluss-Durchmesser: 120 mm
- » Spänesackinhalt: 110 Liter

Ihre Entscheidung für Felder – eine Entscheidung ohne Risiko

- » Die richtige Maschine für jedes Budget
- » Maßgeschneiderte Maschinenlösungen
- » Maschinentische und Aggregate aus hochwertigem Grauguss
- » Innovative Detaillösungen aus 60 Jahren Maschinenbau-Erfahrung, bereits als Standardausstattung
- » Erstklassige Verarbeitung und höchste Fertigungsstandards
- » Intuitive Anwendungskonzepte
- » Modernes, klares Design
- » Qualität und Präzision aus Österreich
- » Leistungsstark & effizient
- » Komplettpaket: Umfassende Servicedienstleistungen

AF Multi Power Line

Standard-Absauggeräte



Massivholz



Plattenmaterial

AF 22 D-200

- » Volumenstrom max.: 3100 m³/h
- » Unterdruck: 2510 Pa
- » Spänesack-Schnellwechselsystem
- » Stationär
- » Absauganschluss-Durchmesser: 200 mm
- » Spänesackinhalt: 2x 200 Liter



Das AF 22 ist der Topseller unter den Standard-Absauggeräten und als mobiles oder stationäres Modell erhältlich. Mit nur 1300 x 520 mm Standfläche ist das AF 22 ein echtes Raumwunder. Die Absaugleistung bietet mit 3100 m³/h einen echten Spitzenwert, der in dieser Preis-Leistungs-Klasse seinesgleichen sucht. 400 Liter fassen die beiden Spänesäcke, die dank Spänesack-Schnellwechselsystem extrem leicht zu wechseln sind. Je nach Wunsch kann das AF 22 sowohl für Absaugschlauch- als auch für Absaugrohranschluss geordert werden.

Felder bietet Rohluftabsauggeräte, Reinluftentstauber, und Filterstationen für effiziente Spanabsaugung und Luftreinigung. Mobil, stationär oder für platzsparende Wandmontage – wir haben die passende Absauglösung für jeden Bedarf.

Varianten

Modelle & Ihre Vorteile



AF 22 M

- » Volumenstrom max.: 3100 m³/h
- » Unterdruck: 2510 Pa
- » Spänesack-Schnellwechselsystem
- » Mobil
- » Absauganschluss-Durchmesser: 120/80 mm
- » Spänesackinhalt: 2x 200 Liter



AF 22 S

- » Volumenstrom max.: 3100 m³/h
- » Unterdruck: 2510 Pa
- » Spänesack-Schnellwechselsystem
- » Stationär
- » Absauganschluss-Durchmesser: 120/80 mm
- » Spänesackinhalt: 2x 200 Liter



AF 22 W

- » Volumenstrom max.: 3100 m³/h
- » Unterdruck: 2510 Pa
- » Spänesack-Schnellwechselsystem
- » Stationär
- » Absauganschluss-Durchmesser: 160 mm
- » Spänesackinhalt: 2x 200 Liter

Ihre Entscheidung für Felder – eine Entscheidung ohne Risiko

- » Die richtige Maschine für jedes Budget
- » Maßgeschneiderte Maschinenlösungen
- » Maschinentische und Aggregate aus hochwertigem Grauguss
- » Innovative Detaillösungen aus 60 Jahren Maschinenbau-Erfahrung, bereits als Standardausstattung
- » Erstklassige Verarbeitung und höchste Fertigungsstandards
- » Intuitiv bedienbare Anwendungskonzepte
- » Modernes, klares Design
- » Qualität und Präzision aus Österreich
- » Leistungsstark & effizient
- » Komplettpaket: Umfassende Servicedienstleistungen

Die wichtigsten Highlights Power Line



Einfachster Spänesackwechsel!

Bestzeit!
Spänesackwechsel in 15 Sekunden!

4 Sekunden: Verschlüsse öffnen und
vollen Spänesack entnehmen
8 Sekunden: Neuen Spänesack einspannen
3 Sekunden: Verschlüsse wieder schließen

15 Sekunden: Bestzeit!



Hochwertiges Lüfterrad aus Stahl für maximale Absaugleistung



Solide, langlebige Stahlblechkonstruktion mit Lenkrollen

Die wichtigsten Highlights Mulit Power Line



Einfachster Spänesackwechsel!

Bestzeit!
Spänesackwechsel in 15 Sekunden!

4 Sekunden: Verschlüsse öffnen und
vollen Spänesack entnehmen
8 Sekunden: Neuen Spänesack einspannen
3 Sekunden: Verschlüsse wieder schließen

15 Sekunden: Bestzeit!



Hochwertiges Lüfterrad aus Stahl für maximale Absaugleistung



Bis zu 2x 200 Liter Spänesackinhalt

Technische Daten Power Line

Elektrik	AF 12	AF 16	AF 14
- Motorstärke 3x 400 V, 50 Hz, 2,0 PS (1,5 kW) S6-40% (401-240)	S	-	-
- Motorstärke 3x 230 V, 50/60 Hz, 2,0 PS (1,5 kW) S6-40% (401-241)	W	-	-
- Motorstärke 1x 230 V, 50/60 Hz, 2,45 PS (1,8 kW) S6-40% (401-242)	○	-	-
- Motorstärke 3x 400 V, 50/60 Hz, 4,0 PS (3,0 kW) S6-40% (401-245)	-	S	-
- Motorstärke 1x 230 V, 50 Hz, 4,0 PS (3,0 kW) S6-40% (401-247)	-	○	-
- Motorstärke 3x 400 V, 50 Hz, 2,0 PS (1,5 kW) S6-40% (401-253)	-	-	S
- Motorstärke 1x 230 V, 50/60 Hz, 2,45 PS (1,8 kW) S6-40% (401-255)	-	-	W

Allgemeines			
- Max. Volumenstrom m³/h	1350	3000	2350
- Max. Unterdruck Pa	1800	2150	2140
- Abmessungen mm (L x B x H)	784 x 415 x 1977	982 x 570 x 2063	965 x 575 x 2030
- Absauganschluss-Ø mm	120	160	140
- Spezialstoff-Staubsack für großen Absaugluft-Staubanteil	S	S	S
- Spänesackinhalt Liter	110	200	200
- Gewicht kg (bei durchschnittlicher Ausstattung)	32	52	47

Wichtiges Zubehör			
- 10 Stück Spänesäcke für AF 12 (02.2.013)	○	-	-
- Ersatzfiltersack (02.1.127)	○	-	-
- Ersatz-Sack-Spannband mit Scharnier (401-271)	○	-	-
- 10 Stück Spänesäcke für AF 16 (02.1.015)	-	○	-
- Patronen-Polyestervlies, D=480,L=1200 mm, Filterfläche 13,1 m² (02.1.132)	-	○	○
- Standard-Staubfiltersystem ohne Haltevorrichtung (02.1.125)	-	○	○
- Verteiler Ø-innen 160 mm – Ø-außen 140 mm und 80 mm für Schlauchanschluss (401-249)	-	-	-
- 10 Stück Spänesäcke für AF 14 (02.1.015)	-	-	○
- Verteiler Ø-innen 140 mm – Ø-außen 120 mm und 80 mm für Schlauchanschluss (400-258)	-	-	○

Technische Daten Mulit Power Line

Elektrik	AF 22 M	AF 22 W	AF 22 S	AF 22 D-200
003 1x 230 V Motorspannung	○	○	-	-

Allgemeines				
- Max. Volumenstrom m³/h	3100	3100	3100	3100
- Max. Unterdruck Pa	2510	2510	2510	2510
- Abmessungen mm (L x B x H)	1300 x 580 x 2150	1300 x 580 x 2150	1300 x 580 x 2150	1300 x 580 x 2150
- Absauganschluss-Ø mm	120 + 80	160	120 + 80	200
- Spezialstoff-Staubsack für großen Absaugluft-Staubanteil	S	S	S	S
- Spänesackinhalt Liter	400	400	400	400
- Gewicht kg (bei durchschnittlicher Ausstattung)	100	60	65	70

Wichtiges Zubehör				
- 10 Stück Spänesäcke für AF 22 (2 x 850 x 1300 x 0,15) (02.1.015)	○	○	○	○
- Patronen-Polyestervlies, D=480,L=1200 mm, Filterfläche 13,1 m² (02.1.132)	○	○	○	○
- Standard-Staubfiltersystem ohne Haltevorrichtung (02.1.125)	○	○	○	○

Lieferprogramm

Kreis- & Format-
kreissägen



Fräsmaschinen



Kreissäge-
Fräsmaschinen




Hobelmaschinen



Kombi-
maschinen



Bandsägen



Dübelbohr-,
Bohr- und Stemm-
maschinen



Breitbandschleif-
maschinen



Bürst-
maschine



Bandschleif-,
Kantenschleif-
maschinen



Kantenanleim-
maschinen



Plattenauf-
teilsägen



Absauggeräte &
Brikketierpressen





FELDER. Qualität und Präzision auf den Punkt gebracht.

Seit 1956 ein Garant für perfekte Ergebnisse bei exzellentem Bedienkomfort und Zuverlässigkeit im regelmäßigen professionellen Einsatz. Holzbearbeiter sind immer wieder begeistert von den individuellen und soliden Lösungen für Klein- und Mittelständische Handwerksbetriebe.

FELDER GROUP

KR-Felder-Straße 1
A-6060 HALL in Tirol

Ⓐ Tel. 05223 55306

www.felder.at

[Kontakt](#)

Ⓓ Tel. 089 383 804-68

www.felder.de

[Kontakt](#)

Ⓒⓗ Tel. 044 872 51 00

www.felder-suisse.com

[Kontakt](#)

Ⓘ Tel. 0472 832 628

www.felder.it

[Kontakt](#)